


ЗАПОРНАЯ АРМАТУРА Aikon

Внимание!!! До 1 июня 2020 года **скидка** на данную продукцию для всех категорий Дилеров на весь ассортимент арматуры Aikon (складские остатки) мы предлагаем увеличенный размер скидки!!!!

Затвор поворотный дисковый Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN40		39,55
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN50		42,01
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN65		51,34
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN80		56,60
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN100		64,95
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN125		77,41
Затвор поворотный дисковый IMB 037	DN150		90,93
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN200		237,27
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN250		303,65
Затвор поворотный дисковый IMB 037 с редуктором	DN300		408,17

Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN40		27,46
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN50		31,46
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN65		40,44
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN80		57,92
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN100		73,90
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN125		93,37
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN150		124,83
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN200		196,23
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN250		316,56
Клапан обратный двухлепестковый межфланцевый IMC 021	DN300		419,42

Задвижка с обрезиненным клином Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	
			1.0MPa	1.6MPa
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN40	Макс. рабочее давление: 16 бар, рабочая температура: до 110 град.С, Корпус- ковкий чугун; диск- ковкий чугун +EPDM, уплотнение – NBR, EPDM	85,68	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN50		86,97	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN65		109,35	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN80		128,08	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN100		154,18	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN125		218,91	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN150		242,16	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN200		399,17	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN250		626,60	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN300		879,56	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN350		1 601,31	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN400		1 972,63	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN450		3 109,80	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN500		3 481,11	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN600		5 999,58	
Задвижка с обрезиненным клином IMR 001	DN700		13 506,72	



Фильтр фланцевый Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	
			1.0MPa	1.6MPa
Фильтр фланцевый IMS 024	DN50	Макс. рабочее давление: 16 бар, рабочая температура: до 110 град.С, Корпус и крышка - ковкий чугун, прокладка крышки- EPDM	82,62	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN65		110,00	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN80		129,03	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN100		168,95	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN125		249,25	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN150		326,30	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN200		574,62	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN250		890,70	
Фильтр фланцевый IMS 024	DN300		1 289,40	



Обратный клапан шарового типа Aikon (для канализации)

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	
			1.0MPa	1.6MPa
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN50	Макс. рабочее давление: 16 бар, Корпус, крышка- ковкий чугун, шар-WCB / железо + каучук, прокладка крышки- NBR	79,83	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN65		103,04	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN80		128,10	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN100		157,81	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN125		293,34	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN150		399,63	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN200		633,56	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN250		1 078,22	
Обратный клапан шарового типа IMC 017	DN300		1 432,36	



Гибкие вибровставки Aikon

Модель	Диаметр, мм	Описание	Цена розн., USD с НДС	
			1.0MPa	1.6MPa
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN25	Макс. рабочее давление: 16 бар, фланцы: сталь SS; виброгасящая вставка: NR, EPDM, CR, NBR, FDPDM, IIR	27,26	27,26
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN32		27,26	27,26
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN40		30,55	30,55
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN50		33,37	33,37
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN65		43,24	43,24
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN80		50,29	50,29
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN100		61,57	61,57
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN125		88,83	88,83



Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN150	108,57	108,57
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN200	170,14	170,14
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN250	229,36	268,84
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN300	276,36	327,12
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN350	388,69	422,06
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN400	505,72	548,02
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN450	617,11	671,16
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN500	789,60	873,73
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN600	937,65	1081
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN700	1 135,05	1381,8
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN800	1 456,06	1850,9
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN900	1 924,65	2443,1
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN1000	2 334,49	2961
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN1200	3 109,05	4293,5
Гибкая вибровставка тип IMX Aikon	DN1400	4 111,09	